



POLY MAX® ORIGINAL



- Timp de uscare/întărire**:
- - Peliculizare: 45-60 minute
- - Manipulare: 24 ore
- - Întărire finală: 48 ore
- Rezistența la forfecare: 25 kg/cm²
- Rezistența la tracțiune: 16 kg/cm²



Cod	Denumire	Gramaj
428975	BISON Poly Max Original alb polimer	465g



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS (ambalaj salam)



- Indicată pentru materiale foarte grele
- Aderență inițială extrem de puternică
- Timp de uscare/întărire**:
- - Peliculizare: 10-15 minute
- - Manipulare: 30 minute
- - Întărire finală: 4 ore
- Rezistența la forfecare: 41 kg/cm²
- Rezistența la tracțiune: 29 kg/cm²



Cod	Denumire	Gramaj
428986	BISON Poly Max High Tack Express alb MS polimer salam	600ml/900g

ACCESORII

PISTOL PROFESIONAL PENTRU SILICON



Cod	Denumire
420006	BISON POWER pistol silicon

SPATULĂ MULTIFUNCȚIONALĂ



Cod	Denumire
470020	BISON Spatulă silicon '3 în 1' BL

CERTIFICĂRI



Aprobare și certificare TÜV privind rezistența la forfecare, rezistența la tracțiune, elasticitate și aderența la diferite materiale.

Certificat TÜV nr. 43168.



Certificat KOMO:
Adeziv de montaj.

Certificat 32992 ce are la bază BRL 3107.



TÜV SÜD: Certificat pentru montajul pereților interiori fără prindere mecanică.

Certificat TÜV SÜD nr. 20 01 90 317 001.



Sistem de clasificare GEV-EMICODE a proprietăților de emisie pentru produsele utilizate în construcții, la interior.

GEV-EMICODE: EC-1 Plus (emisii foarte scăzute).



ATG: Adezivi de montaj.
Certificat ATG 2870.

© TEMAD, februarie 2023.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de produsul real. Înainte de a utiliza produsul, consultați fișa tehnică.



ORICE ÎȚI POȚI IMAGINA, POȚI REALIZA!



POLY MAX

- 1 LIPEȘTE
- 2 FIXEAZĂ
- 3 ETANȘEAZĂ



DESCOPERĂ

* Nu lipește PE (polietilenă), PP (polipropilenă), PTFE (teflon) și bitum.

** Timpul de uscare poate varia în funcție de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, umiditatea și temperatura ambientală.



Importator și distribuitor pentru România și Republica Moldova
TEMAD Co SRL, 500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268 506 108 • office@temad.ro • [f/Temad România](#)

www.temad.ro

ORICE MATERIAL
ORICE SUPRAFAȚĂ

POLY MAX®

ADEZIV PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ETANȘEZANT UNIVERSAL, DE CALITATE SUPERIOARĂ, PE BAZĂ DE MS POLIMER



Indicat pentru lipirea, fixarea și etanșarea tuturor tipurilor de materiale pe orice suprafață* uscată sau umedă (netedă, poroasă și non-poroasă)

- Aderență inițială foarte puternică
- Rezistență finală foarte ridicată
- Rezistent la apă și la mușgai
- Rezistent la radiații UV și intemperii
- Permanent elastic
- Nu conține solvent
- Nu conține acizi
- Este inodor
- Se poate vopsi
- Utilizabil la interior și la exterior
- Poate fi aplicat sub apă***



POLY MAX® ORIGINAL EXPRESS



Cod	Denumire	Gramaj
428976	BISON Poly Max Original Express alb MS polimer	425g
428985	BISON Poly Max Original Express alb MS polimer	165g
428978	BISON Poly Max Original Express maro MS polimer	425g
428979	BISON Poly Max Original Express negru MS polimer	425g
428974	BISON Poly Max Original Express gri MS polimer	425g

- Timp de uscare/întărire**:
- - Peliculizare: 10-15 minute
- - Manipulare: 30 minute
- - Întărire finală: 4 ore
- Rezistența la forfecare: 36 kg/cm²
- Rezistența la tracțiune: 25 kg/cm²
- Culori disponibile: alb, maro, negru, gri



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS



Cod	Denumire	Gramaj
428980	BISON Poly Max High Tack Express alb MS polimer	440g
428983	BISON Poly Max High Tack Express alb MS polimer	165g

- Aderență inițială extrem de puternică
- Timp de uscare/întărire**:
- - Peliculizare: 10 minute
- - Manipulare: 30 minute
- - Întărire finală: 4 ore
- Rezistența la forfecare: 36 kg/cm²
- Rezistența la tracțiune: 25 kg/cm²



POLY MAX® CRYSTAL EXPRESS



Cod	Denumire	Gramaj
428977	BISON Poly Max Cristal Express transparent MS polimer	300g
428982	BISON Poly Max Cristal Express transparent MS polimer	115g

- 100% transparență de cristal
- Timp de uscare/întărire**:
- - Peliculizare: 30-45 minute
- - Manipulare: 2 ore
- - Întărire finală: 4 ore
- Rezistența la forfecare: 25 kg/cm²
- Rezistența la tracțiune: 14 kg/cm²

*** Adezivul devine alb, atunci când este aplicat sub apă



POLY MAX® HIGH TACK CRYSTAL EXPRESS



Cod	Denumire	Gramaj
428984	BISON Poly Max High Tack Crystal Express MS polimer	300g

- 100% transparență de cristal
- Aderență inițială extrem de puternică
- Timp de uscare/întărire**:
- - Peliculizare: 15-30 minute
- - Manipulare: 2 ore
- - Întărire finală: 4 ore
- Rezistența la forfecare: 36 kg/cm²
- Rezistența la tracțiune: 22 kg/cm²

*** Adezivul devine alb, atunci când este aplicat sub apă

