



Amorsa: Ghid pentru rezultate perfecte

Rolul amorsei / grundului

- ✓ Consolidază suprafață suport => durabilitate îndelungată
- ✓ Mărește aderența vopselei lavabile => strat uniform și durabil
- ✓ Uniformizează capacitatea de absorbție a peretelui => scade consumul de vopsea
- ✓ Blochează pătrunderea culorii anterioare în stratul superior => culoare impecabilă

Pereți și tavane		 Blanco Eco	 Vitosin	 Acrylan Unco Eco	 Durovit	 Grip 360 Primer	 Primer - 100% Acrylic	 Gips-carton Primer
Categorie		Grund acrilic alb, ecologic, hidroizolant ce blochează petele, pe bază de apă	Grund izolator alb, pe bază de solvent	Grund acril - siliconic micronizat, ecologic pe bază de apă	Grund acrilic cu proprietăți de stabilizare a suprafeței pe bază de solvent	Grund pe bază de apă pentru suprafețe multiple	Grund 100% acrilic pe bază de apă	Grund alb cu proprietăți de umplere pentru gips-carton, pe bază de apă
Utilizare	Exterior	✓	✓	✓	✓	✓		
	Interior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suprafețe poroase		✓	✓	✓	✓		
	Tencuială Beton Căramidă	✓	✓	✓	✓		✓	
	Gips carton	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Placă de ciment	✓		✓	✓	✓	✓	
	Suprafețe pătate	✓	✓			✓		
	Lemn	✓	✓			✓		
Caracteristici	Ecologică							
	Calitatea aerului la interior							
	Case verzi - Green building							
	Culoare	Alb	Alb	Semi-transparent	Transparent	Alb, poate fi colorat	Semi-transparent	Alb
	Timp aplicare strat final (ore)	2-3	4-6	4-6	4-6	6-8	4-6	6-8
	Diluția	Apă 5-15%	T300/T350 5%	Apă < 100%	T300 < 100%	Apă 5-15%	Apă 300-400%	Apă 5-15%
	Acoperire	11-13 m²/Lt	8-10 m²/Lt	14-18 m²/Lt	14-16 m²/Lt	12-15 m²/Lt	18-20 m²/Lt	12-14 m²/Lt

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Un proces complet de vopsire poate fi rezumat în trei etape:

1

Pregătirea suprafeței
de aplicare

2

Aplicarea substratului
(primer sau amorsă)

3

Aplicarea stratului
superior

DE CE AMORSE VITEX?

- ✓ Pregătire perfectă a tuturor suprafețelor și stabilizarea celor acoperite cu vopsele de calitate redusă
- ✓ Aderență excelentă a vopselelor lavabile, finisaj de lungă durată
- ✓ Acoperire eficientă a culorii închise și a suprafețelor pătate de fum, funingine, grăsime, umiditate, mușegai, tanin
- ✓ Suprafețe similare cu pereții tencuiți, chiar dacă stratul suport este gips-carton
- ✓ Posibilitatea de a vopsi cu ușurință suprafețe precum: sticlă, PVC, tablă galvanizată, aluminiu, inox, faianță, PAL melaminat etc.
- ✓ Consum redus de vopsea lavabilă

Amorse pentru izolare

Blanco Eco

Grund alb mat cu 100% rășini acrilice, ce acoperă multe tipuri de pete: nicotină, îngălbenire, urme de pix, tanin și previne reapariția acestora pe stratul final

- ✓ ca strat intermediar pentru trecerea de la culori închise la culori deschise ale pereților



5-15%


11-13 m²/Lt

30-60'

Vitosin

Grund de izolare acrilic alb pentru suprafețele pătate cu fum, funingine, grăsime, umiditate, mușegai, gaze arse, etc.

- ✓ izolarea suprafețelor vopsite cu var



5% T300 / T350

8-10 m²/Lt

1-2 h

Amorse pentru suprafețe interioare și exterioare

Acrylan Unco Eco

Amorsă acrilico-siliconică, certificată ecologic

- ✓ penetrare excepțională în suprafețe „slăbite”

* În funcție de absorbția substratului



0-100%*


14-18 m²/Lt

45'

Durovit

Grund acrilic transparent

- ✓ stabilizarea suprafețelor acoperite cu vopsele sau dispersii de calitate redusă (humă) sau pe bază de var



30-100% T300

14-16 m²/Lt

60'

Grip 360

Grund cu aderență pe suprafețe multiple și fixare excelentă pe suprafețe neabsorbante și absorbante dificile

- ✓ sticlă, PVC, aluminiu, melamină, MDF, gresie și faianță, ceramică, cupru, tencuială



5-15%

12-15 m²/Lt


30-60'

Amorse pentru pereți interiori și pereți din gips-carton

Primer 100% acrilic

Grund 100% acrilic concentrat, pentru aderență puternică

- ✓ suprafețe interioare



300-400%


18-20 m²/Lt

15-30'

Gypsum Board

Grund alb de nivelare cu proprietăți excepționale de umplere

- ✓ gips carton



5-15%

12-14 m²/Lt

30-60'

www.vitex.gr.ro