



ORICE ÎȚI POȚI IMAGINA,
POȚI REALIZA!



**POLY
MAX**

- 1** LIPEȘTE
- 2** FIXEAZĂ
- 3** ETANȘEAZĂ



DESCOPERĂ

**ORICE MATERIAL
ORICE SUPRAFAȚĂ**

POLY MAX®

ADEZIV PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ETANȘEZANT UNIVERSAL, DE CALITATE SUPERIOARĂ, PE BAZĂ DE MS POLIMER



Indicat pentru lipirea, fixarea și etanșarea tuturor tipurilor de materiale pe orice suprafață* uscată sau umedă (netedă, poroasă și non-poroasă)

- Aderență inițială foarte puternică
- Rezistență finală foarte ridicată
- Rezistent la apă și la mușcări
- Rezistent la radiații UV și intemperii
- Permanent elastic
- Nu conține solvent
- Nu conține acizi
- Este inodor
- Se poate vopsi
- Utilizabil la interior și la exterior
- Poate fi aplicat sub apă***



POLY MAX® ORIGINAL EXPRESS



- Timp de uscare/întărire^{**}:
 - - Peliculizare: 10-15 minute
 - - Manipulare: 30 minute
 - - Întărire finală: 4 ore
- Rezistența la forfecare: 36 kg/cm²
- Rezistența la tracțiune: 25 kg/cm²
- Culori disponibile: alb, maro, negru, gri



Cod	Denumire	Gramaj
428976	BISON Poly Max Original Express alb MS polimer	425g
428985	BISON Poly Max Original Express alb MS polimer	165g
428978	BISON Poly Max Original Express maro MS polimer	425g
428979	BISON Poly Max Original Express negru MS polimer	425g
428974	BISON Poly Max Original Express gri MS polimer	425g



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS



- Aderență inițială extrem de puternică
- Timp de uscare/întărire^{**}:
 - - Peliculizare: 10 minute
 - - Manipulare: 30 minute
 - - Întărire finală: 4 ore
- Rezistența la forfecare: 36 kg/cm²
- Rezistența la tracțiune: 25 kg/cm²



Cod	Denumire	Gramaj
428980	BISON Poly Max High Tack Express alb MS polimer	440g
428983	BISON Poly Max High Tack Express alb MS polimer	165g

POLY MAX® CRYSTAL EXPRESS



- 100% transparență de cristal
- Timp de uscare/întărire**:
- - Peliculizare: 30-45 minute
- - Manipulare: 2 ore
- - Întărire finală: 4 ore
- Rezistență la forfecare: 25 kg/cm²
- Rezistență la tracțiune: 14 kg/cm²

*** Adezivul devine alb, atunci când este aplicat sub apă



Cod	Denumire	Gramaj
428977	BISON Poly Max Cristal Express transparent MS polimer	300g
428982	BISON Poly Max Cristal Express transparent MS polimer	115g

POLY MAX® HIGH TACK CRYSTAL EXPRESS



- 100% transparență de cristal
- Aderență inițială extrem de puternică
- Timp de uscare/întărire**:
- - Peliculizare: 15-30 minute
- - Manipulare: 2 ore
- - Întărire finală: 4 ore
- Rezistență la forfecare: 36 kg/cm²
- Rezistență la tracțiune: 22 kg/cm²

*** Adezivul devine alb, atunci când este aplicat sub apă



Cod	Denumire	Gramaj
428984	BISON Poly Max High Tack Crystal Express MS polimer	300g



POLY MAX® ORIGINAL



Cod	Denumire	Gramaj
428975	BISON Poly Max Original alb polimer	465g

- Timp de uscare/întărire^{**}:
- - Peliculizare: 45-60 minute
- - Manipulare: 24 ore
- - Întărire finală: 48 ore
- Rezistența la forfecare: 25 kg/cm²
- Rezistența la tracțiune: 16 kg/cm²



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS (ambalaj salam)



Cod	Denumire	Gramaj
428986	BISON Poly Max High Tack Express alb MS polimer salam	600ml/900g



- Indicat pentru materiale foarte grele
- Aderență inițială extrem de puternică
- Timp de uscare/întărire^{**}:
- - Peliculizare: 10-15 minute
- - Manipulare: 30 minute
- - Întărire finală: 4 ore
- Rezistența la forfecare: 41 kg/cm²
- Rezistența la tracțiune: 29 kg/cm²

* Nu lipește PE (polietilenă), PP (polipropilenă), PTFE (teflon) și bitum.

** Timpul de uscare poate varia în funcție de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, umiditatea și temperatura ambientală.

ACCESORII

PISTOL PROFESIONAL PENTRU SILICON



- Calitate profesională
- Construcție foarte solidă
- Potrivit pentru toate tipurile de adezivi și etanșeizanți la cartuș
- Mâner confortabil
- Funcție de oprire imediată a curgerii adezivului/etanșeizantului

Cod	Denumire
420006	BISON POWER pistol silicon

SPATULĂ MULTIFUNCȚIONALĂ



- Spatulă multifuncțională ce combină trei funcții într-un singur produs:
 - - cuțit integrat pentru deschiderea cartușului și tăierea vârfului duzei de aplicare la diametrul dorit.
 - - o parte în formă de lingură pentru îndepărtarea etanșeizantului în exces și finisarea rostului.
 - - o parte în formă de cârlig pentru îndepărtarea resturilor de etanșeizant întărit.
- Ușor de utilizat

Cod	Denumire
470020	BISON Spatulă silicon '3 în 1' BL

CERTIFICĂRI



Aprobare și certificare TÜV privind rezistența la forfecare, rezistența la tracțiune, elasticitate și aderența la diferite materiale.

Certificat TUV nr. 43168.



Sistem de clasificare GEV-EMICODE a proprietăților de emisie pentru produsele utilizate în construcții, la interior.

GEV-EMICODE: EC1 Plus (emisii foarte scăzute).



Certificat KOMO:
Adeziv de montaj.

Certificat 32992 ce are la bază BRL 3107.



TÜV SÜD: Certificat pentru montajul pereților interiori fără prindere mecanică.

Certificat TÜV SÜD nr.
20 01 90 317 001.



ATG: Adezivi de montaj.
Certificat ATG 2870.