

BISON® BUTYLEEN KIT

Etanseizant pe baza de butil, gri



DESCRIEREA PRODUSULUI

Mastic de etansare de calitate superioara pentru etansarea imbinarilor statice (cu miscare de pana la 7%) la usi si cadre de ferestre, pervaze, elemente prefabricate si panouri pentru perete. Indicat pentru etansarea geamurilor simple.

DOMENIU DE UTILIZARE

Indicat pentru: etansarea imbinarilor de la geamurile simple si a imbinarilor statice de la usi si ferestre, pervazelor, elementelor prefabricate, caramizilor turnate si a panourilor pentru perete. Adera pe beton, tencuiala, caramida, lemn si sticla. Nu este potrivit pentru aplicarea in zone permanent umede, cum ar fi imbinarile sub apa, instalatii sanitare si bazine de inot. Nu este indicat pentru PE, PP, PTFE si silicon.

PROPRIETATI

- Poate fi vopsit
- Rezistenta la apa
- Rezistenta la UV si conditii meteorologice
- Rezistenta la temperatura de la -20°C pana la +80°C
- Rezistenta la chimicale

UTILIZARE

Temperatura de aplicare: intre +5°C si +30°C.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele trebuie să fie curate și lipsite de praf, rugină și grăsime.

Instrumente necesare:

Aplicati cu ajutorul unui pistol pentru cartuse de ex. Bison Power Pistol. Utilizati Spatula pentru silicon Bison pentru deschiderea cartusului si netezirea masticului.

APLICARE

Consum: 8-15m, in functie de diametrul imbinarii.

Instrucțiuni de utilizare: Utilizati un pistol pentru cartuse. Taiati varful de plastic desupra filetului, atasati aplicatorul din plastic si taiati la dimensiunea dorita. Asigurati o latime a imbinarii de minim 5mm si maxim 20mm. Pentru cele mai bune rezultate: adancimea imbinarii = latimea imbinarii. Aplicati etanseizantul uniform in imbinare si nivelati cu un cutit umezit intr-o solutie de apa cu sapun sau cu Bison Spatula pentru silicon. Indepartati banda de mascare imediat dupa netezire. La suprafata se va forma o pelicula in 24 de ore.

Pete/reziduuri: Petele proaspete se indeparteaza imediat cu apă. Petele uscate pot fi îndepărtate doar pe cale mecanică.

Atentie: Etanseizantul poate fi vopsit si este rezistent la conditiile meteorologice dupa ce se formeaza pelicula la suprafata (aprox. 24 de ore). Etanseizantul pe baza de butil va forma la suprafata o pelicula suficient de solida pentru a fi vopsita. Pentru etansari la exterior, la altitudini mai mari decat al treilea etaj, acest mastic nu este recomandat.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la apa: buna

Rezistenta la radiatii UV: buna

Elasticitate: zero

Capacitate de umplere: buna

SPECIFICATII TEHNICE

Culoare: gri

Vascozitate: aprox. 0mPa.s., pasta

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Continut solid: aprox. 100%

Densitate: aprox 1,7g/cm³

Distorsiune maxima permisa: aprox. 7%

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni de la data productiei. Durata limitata de valabilitate dupa deschidere. A se depozita in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro