



MONTAGEKIT UNIVERSAL

ADEZIV DE MONTAJ FOARTE PUTERNIC, FĂRĂ SOLVENȚI,
PE BAZĂ DE DISPERSIE ACRILICĂ



PROPRIETĂȚI

- Aderență finală foarte mare
- Ușor de aplicat
- Cu capacitate de umplere
- Pentru interior
- Fără solvenți
- Permanent elastic
- Potrivit pentru suprafețe denivelate
- Corectabil
- Rezistent la umezeală
- Rezistent la temperatură

PREGĂTIRE

Condiții de aplicare: Se aplică numai la temperaturi cuprinse între +5 °C și +40 °C.

Pregătirea suprafețelor: Ambele suprafețe ce urmează a fi lipite, trebuie să fie uscate, curate, degresate și lipsite de praf. Una dintre cele două suprafețe trebuie să fie poroasă (absorbantă).

Unelte necesare: Utilizați un pistol pentru cartușe pentru a aplica adezivul. Dacă este necesar, folosiți un ciocan de cauciuc pentru a bate ușor cele două materiale lipite. Pentru lipirea pe suprafețe de dimensiuni mari, utilizați o gletieră (racletă) cu dinți 2 mm pentru a întinde adezivul.

APLICARE

Consum specific: Plăci și panouri: aproximativ 5-8 m²/kg în funcție de greutatea materialelor.

Șipci, plinte, cadre de lemn: aproximativ 4-6 m²/kg suprafață lipită.

Instrucțiuni de utilizare:

În funcție de greutatea materialului ce urmează a fi lipit, aplicați adezivul în mod uniform în linii sau puncte, la intervale cuprinse între 20 și 30 cm. Aplicați întotdeauna adezivul în colțuri și de-a lungul marginilor. Asamblați materialele cu o mișcare de presare și apăsați sau loviți ferm cele două părți împreună. Corectarea este încă posibilă. Pentru materialele grele, fixați sau sprijiniți acolo unde este necesar până la întărirea adezivului.

Pete/reziduuri: Utilizați apă pentru curățarea instrumentelor folosite și pentru îndepărtarea reziduurilor de adeziv umed. După uscare, adezivul se îndepărtează doar pe cale mecanică.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de montaj foarte puternic, fără solvenți, pe bază de dispersie acrilică. Ideal pentru fixarea rapidă și rezistentă a lemnului, materialelor sintetice, metalului, pietrei, tencuiei, plăcilor și a spumei de polistiren pe suprafețe poroase, inclusiv beton, piatră, tencuială, lemn și plăci aglomerate. Nu este nevoie de cuie și șuruburi datorită proprietăților de fixare permanentă și elastică și a capacității de umplere.

DOMENIU DE APLICARE

Potrivit pentru asamblarea tuturor tipurilor de materiale precum lemn, piatră, beton, metal, materiale sintetice și spumă de polistiren pe suprafețe (poroase) de piatră, beton, lemn, tencuială, gips - carton, etc. De asemenea, este foarte potrivit pentru lipirea pe suprafețe mari, îmbunătățind rezistența acestora. Foarte potrivit pentru montarea de cadre din lemn, plinte, praguri, lamele (lemn/plastic), lambriuri, pervazuri de ferestre, plăci ceramică, panouri de construcție, gips - carton, benzi de lemn, plăci de acoperire a pereților, glafuri, șipci, frize din lemn, jgheaburi, semnalizatoare și indicatoare pentru uși, numere de casă, cârlige de suspendare, conducte, prize și cutii electrice.

Nu este adecvat pentru PE (polietilenă), PP (polipropilenă), PTFE (politetrafluoretilenă), bitum, oglinzi, piatră naturală, locuri permanent umede și pentru fixarea unui material neporos pe un substrat neporos.

Atunci când lipiți materiale plastice, efectuați mai întâi un test de aderență, aceasta putând varia în funcție de materialul sintetic sau de calitatea plasticului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiență practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



MONTAGEKIT UNIVERSAL

ADEZIV DE MONTAJ FOARTE PUTERNIC, FĂRĂ SOLVENȚI,
PE BAZĂ DE DISPERSIE ACRILICĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE

Bază chimică:	Dispersie acrilică
Rezistența la substanțe chimice:	Bună
Culoare:	Crem
Densitate aproximativă:	1.50 g/cm ³
Capacitate de umplere:	Bună
Uscare completă:	24 ore
Rezistența minimă la temperaturi:	-20°C
Rezistență maximă la temperaturi:	80°C
Comportament la vopsire:	Foarte bună
Conținut solid.:	Aprox 75%
Rezistența la radiații UV:	Foarte bună
Vâscozitate:	Pastă
Rezistență la apă:	Limitată

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației.

Perioadă limitată de valabilitate după deschiderea ambalajului.

A se depozita în spații uscate, răcoroase și ferite de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108,
office@temad.ro

www.temad.ro

2