

RINO® FLOOR Primer pentru adezivii acrilici



DESCRIEREA PRODUSULUI

Rășină sintetică în dispersie apoasă utilizată pentru fixarea și consolidarea suprafețelor pe bază de ciment, a șapelor friabile sau cu urme de praf. Pentru lipirea ulterioară folosiți doar adezivii RINO FLOOR pe bază de vinil sau acril. Dacă este necesar Primerul se poate dilua în proporție 1:1 cu apă, pentru a facilita penetrarea în suprafețe.

CARACTERISTICI

- Primer monocomponent pe bază de apă
- Gata pregătit pentru utilizare
- Aderență inițială ridicată
- Amorsare anti-praf pentru șapele pe bază de ciment
- Potrivit pentru adezivii pe bază de acril și vinil

PROPRIETĂȚI SPECIALE

- Clasa de emisii A+



APLICARE

- Se aplică pe:
 - șape de beton tradiționale
 - șape anhidre
 - șape de sulfat de calciu
- se folosește la pregătirea mortarelor sintetice
- pentru etanșarea pardoselilor din lemn vechi, instabile sau parțial neagregate

OBSERVAȚII

- Nu se recomandă aplicarea pe șape cu încălzire în pardoseală
- Nu se aplică pe suprafețe neabsorbante: sticlă, marmură, plăci de mozaic sau gresie neabsorbantă, etc.
- Nu se folosește în prezența persoanelor sensibile la solvenți
- Nu se utilizează pe suprafețe ce intră în contact permanent cu apa și care nu au fost în prealabil protejate cu o barieră de vapori
- Nu se utilizează pe șapele ce conțin materiale care se pot dilua/dizolva în contact cu solventul și pot slăbi fermitatea suprafețelor

DEPOZITARE

Primerul trebuie păstrat în ambalajul original, nedeschis, la temperatură cuprinse între: +5°C și +30°C. Termen de valabilitate: 12 luni.

AMBALARE

10kg

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.