

MELLERUD®

Calcar • Curățare 0,5 l

MELLERUD®



DESCRIEREA PRODUSULUI

Decalcifiant foarte eficient, inodor pentru aparatele de uz casnic. Nu produce vapori toxici. Îndepărtează calcarul și petele calcaroase persistente.

Utilizarea cu regularitate a produsului economisește energie și prelungește durata de viață a aparatului.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru aparate de cafea, încălzitoare de apă, mașini de călcat cu aburi, mașini de spălat, încălzitoare cu imersie, oale de gătit, capete de duș.

Este de asemenea potrivit pentru multe suprafețe și articole care au pete sau depuneri de calcar.

SPECIFICATII TEHNICE

Compoziție: acizi organici, inhibitori de coroziune

pH: 0.5 – 1.0

Densitate: 1.066 – 1.070 kg/l

Consum: 500ml sunt suficienți pentru aproximativ 5 cicluri de curățare a aparatelor de cafea și 2 cicluri de curățare a mașinilor de spălat

Ambalaj: 0.5 l, recipient din plastic cu sistem de închidere securizată care nu permite deschiderea accidentală de către copii.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Respectați instrucțiunile de decalcifiere ale producătorului aparatului.

Dozaj:

Amestecați cca. 100ml cu 500ml apă. Pentru încălzitoarele cu imersie, vasele de gătit și capetele de duș, de obicei este suficient să ștergeți cu o cârpă înmuiată în soluția Mellerud Calcar.Curățare. În cazul depunerilor severe, adăugați o soluție diluată cu apă caldă (1:2) în recipient și/sau scufundați încălzitorul de imersie sau dușul în soluție. Calcarul se dizolvă după 5 până la 10 minute, încălzirea poate ajuta procesul. Apoi clătiți cu apă și ștergeți.

Fierbător electric: Se adaugă amestecul, se încălzește soluția (nu se aduce la fierbere), se lasă să funcționeze în funcție de cantitatea de calcar, apoi se clătește de două ori cu apă curată. Pentru mașinile/stațiile de călcat cu aburi: se adaugă amestecul în rezervorul de apă al aparatului, se încălzește, apoi se deconectează stecherul și se așteaptă aprox.10 minute. În tot acest timp rotiți fierul de călcat. Apoi porniți din nou și odată ce s-a încălzit activați dispozitivul de pulverizare de câteva ori până când toate duzele sunt deschise și pulverizează apa. La final clătiți rezervorul de apă cu apă curată, încălziți din nou cu apă curată și pulverizați de mai multe ori.

Pentru mașinile de spălat: Setati mașina de spălat la 40°C – programul Bumbac. Adăugați ½ sticlă de soluție. Opriți după încălzire (sfârșitul ciclului de spălare), și lăsați să funcționeze cel puțin 1 oră. Apoi continuați cu clătirea.

ATENȚIE!

Produsul conține acizi. Evitați stropirea unor suprafețe sensibile la acizi, precum: marmura, emailul, cromul. Respectați întotdeauna recomandările de dozare – nu supradozați!

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data fabricației, vezi data inscripționată pe ambalaj: CHR: ZZ/LL/AA.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro