

UHU®**ADEZIV UNIVERSAL TWIST & GLUE****ADEZIV UNIVERSAL COMPLET TRANSPARENT ÎNTR-UN FLACON UNIC,
PENTRU APLICARE ÎN PUNCTE, LINII ȘI PE SUPRAFEȚE MARI****DESCRIERE PRODUS**

UHU Twist & Glue, adeziv universal lichid testat, într-un flacon din plastic moale și la îndemână, cu un aplicator unic ce poate fi răsucit în 3 poziții pentru aplicarea adezivului în puncte, linii și pe suprafețe mai mari. Ideal pentru o gamă largă de aplicații acasă, la școală, birou, pentru lucrări de artizanat și modelism, etc. Formula complet transparentă se usucă rapid și se poate curăța prin spălare la 60°C. Reîncărcabil. Permite o lipire ușoară și precisă, la linie.

DOMENIU DE APLICARE

Universal - lipește articolele din carton, hârtie, pâslă, piele, plută, material textil, lemn unele de celelalte sau de metal, porțelan, sticlă, Styrofoam® și multe materiale plastice. Nu este adecvat pentru fotografii, Polietilenă (PE) și Polipropilenă (PP).

PROPRIETĂȚI

- aplicator unic ce poate fi răsucit pentru aplicarea adezivului în puncte, linii și pe suprafețe mai mari
- flacon din plastic moale și la îndemână
- complet transparent
- uscare rapidă
- se curăță prin spălare la 60°C
- reîncărcabil

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Nu utilizați la temperaturi sub +5°C.

Cerințe suprafețe: Materialele ce trebuie lipite trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf și grăsime.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Atunci când lipiți materiale din plastic sau metal, puteți obține rezultate mai bune dacă părțile de lipit sunt ușor șmirgheluite mai întâi.

APLICARE Instrucțiuni de utilizare:

Folosiți duză neagră pentru aplicare precisă pentru a aplica puncte de adeziv sau pentru a trasa o linie subțire; răsuciți-o în direcția săgeților și duza se va transforma într-un aplicator oval pentru colaje înguste și late. Aplicați adezivul în strat subțire pe una dintre laturile ansamblului de lipit, presăți-le una pe cealaltă - și gata! Se curăță prin spălare la 60°C cu detergent obișnuit.

Pete/reziduuri: Adezivul se dizolvă în detergenți alcalini (ex. detergenți cu putere mare). Petele de pe îmbrăcăminte pot fi îndepărtate tratându-le generos cu detergent cu putere mare și apoi spălate la mașină la 60°C (program de prespălare).

Petele mici pot fi îndepărtate cu acetonă.

Puncte de atenție: Conține solvenți volatili, foarte inflamabili. Prin urmare, trebuie luate măsuri de precauție corespunzătoare în timpul depozitării sau când lucrați cu adezivul.

TIMP DE ÎNTĂRIRE*

Rezistența finală de lipire după: aprox. 24 h

(Aproximativ două treimi din rezistența finală sunt atinse după 24 ore).

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la temperatură: Rezistența la căldură a adezivului este determinată de natura termoplastică a rășinii sintetice. Prin urmare, părțile lipite nu trebuie expuse continuu la temperaturi de peste 70°C.

Rezistență chimică: Este rezistent în mare parte atât la acizi diluați, cât și la benzină și ulei; însă nu este rezistent la alcool (spirt), cetone (acetonă), solvenți de acetat (ex. diluant pe bază de celuloză)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect: lichid transparent, incolor

Bază chimică: copolimer ester de polivinil

Consistență: Vâscozitate scăzută

Vâscozitate: aprox. 10-18 mPa.s.

Solvent: Alcool și cetonă

Materie solidă: aprox. 34 %

Densitate: aprox. 0,93-0,96 g/cm³

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE

Adezivul uscat este inert, complet neutru și inofensiv din punct de vedere fiziologic.

DIMENSIUNI AMBALAJE

flacon: 35g