

Grund pentru Parchet

PE BAZĂ DE APĂ



Grund acrilic monocomponent pe bază de apă. Este potrivit pentru pregătirea și umplerea suprafețelor din lemn înainte de a aplica lacul final. Acesta are o aderență excelentă, impermeabilitate și întărește lemnul și se usucă rapid. Se aplică și se șlefuieste cu ușurință creând o suprafață netedă.

- **Are aderență excelentă, impermeabilitate, întărește lemnul și se usucă rapid**
- **Ușor de aplicat și șlefuit**

CULORI

Transparent.

AMBALARE

Transparent	1 L	2.5L
-------------	-----	------

ACOPERIRE

8-10 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/i** „Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”, Tip **WB**): **140 g/l**. Acest produs conține maxim **135 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, fără praf, grăsimi, materiale în vrac.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi cu pensula sau rola diluat până la 5% cu apă. A nu se aplica la temperaturi sub 5 ° C, peste 35 ° C și / sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat la atingere după 1-2 ore și poate fi vopsit după 4-6 ore după șlefuire. Apoi se freacă ușor cu șmirghel și se aplică două straturi de lac de parchet pe bază de apă . Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau un detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)
Densitate	1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITATE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată, protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți ambalajul înainte de folosire. Pentru date suplimentare consultați Fișa tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro