

MOTIP ALUMINIUM FILLER

Chit filler pentru aluminiu



DESCRIEREA PRODUSULUI

Chit poliesteric bicomponent de umplere format dintr-un amestec de rășini poliesterice cu nivel mediu de elasticitate, foarte reactive, rășini amino-preaccelerate cu diverse minerale și cu diverși compuși ecologici și cu pigmenți de aluminiu.

Chit de umplere utilizat în repararea mașinilor, construcția de motoare și în activități recreative. Poate fi utilizat și pentru suprafețe mai mari, și pentru suprafețe precum metal, lemn, diverse materiale plastice și beton. Umple și nivelează găurile și uniformizează petele superficiale.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Ușurința în aplicare
- Elasticitate ridicată
- Foarte tixotrop, prin urmare, este foarte ușor de dispersat, prin aplicare nu se formează pori
- Ușor de sablat
- Aderență foarte bună
- Nu conține azbest și silicon
- Timp redus de întărire
- Rezistență la acizi slabi și baze, combustibili, solvenți, apă și sare pentru degivrare

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

Baza întăritorului: rășină poliesterică cu materiale de umplere minerale și pigmenți de aluminiu

Culoare: gri

Miros: stiren

Consistență: moale, tixotropică, păstoasă

Perioada de prelucrabilitate la 20°C: aprox. 3 - 5 minute

Temperatura de lucru: min. 12°C

Timp de uscare (la 20°C, umiditate relativă a aerului 50%): poate fi sablat după aprox. 20 minute

Temperatura de aprindere: aprox. 33°C (rășină); nu se aplică pentru întăritor

Densitate la 20°C: chit 1,75 g/cm³, întăritor 1,15 g/cm³

Adăugare întăritor: 2 - 4 % (amestec optim 2,5%)

Temperatura la care rezistă materialul întărit: 120°C

Stabilitate la depozitare: 24 luni dacă este depozitat corespunzător (10° - 25°C, umiditate relativă a aerului de max. 60%) în recipientul original nedeschis. A se feri de lumina directă a soarelui, de îngheț și umezeală.

Ambalaj: recipiente din metal cu inel; întăritor: tuburi din plastic.

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

Eliminarea deșeurilor: Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Marcaje/etichetare: Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 și TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!

Aplicare:

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

- Obiectul ce urmează a fi reparat trebuie să fie curăţat de rugină, uscat, degresat şi şlefuit.
- Amestecaţi bine cantitatea necesară de chit din cutie cu doza corespunzătoare de întăritor.
- Aplicaţi materialul amestecat într-un strat de grosimea dorită.
- Curăţaţi uneltele imediat după utilizare, dacă este necesar cu un diluant nitro.
- Nu turnaţi materialul amestecat înapoi în cutie.
- După aprox. 20 minute zona reparată poate fi găurită, sablată, tăiată cu ferăstrăul, pilită şi vopsită.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni dacă este depozitat corespunzător (10°-25°C, umiditate relativă a aerului de max. 60%) în recipientul original nedeschis. A se feri de lumina directă a soarelui, de îngheţ şi umezeală.

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro