

Velatura Eco

Substrat ecologic pe bază de apă
pentru emailuri



Substrat ecologic, mat, pe bază de apă și rășini modificate, obținut printr-o nouă tehnologie. Este certificat conform criteriilor Comitetului Uniunii Europene pentru Etichetarea Ecologică (CUEEE). Poate fi utilizat pentru aplicarea în interior și exterior pe suprafețe cum ar fi lemn, sticlă, PVC, aluminiu și suprafețe metalice pregătite în mod corespunzător. Datorită compoziției speciale, are proprietăți excelente de umplere și sablare, oferind o adeziune excelentă pe toate suprafețele vopsite în prealabil. Fără miros, se aplică ușor și deține proprietăți excelente de nivelare fără a lăsa urme de perie și/sau îmbinări. Poate fi vopsit folosind emailuri Vitex pe bază de apă sau solvent.

- Substrat ecologic pentru orice vopsea email
- Uscare rapidă
- Adeziune excelentă
- Sablare excelentă

CULORI

Disponibil în alb.

AMBALARE

Alb	750 mL	2.5 L
-----	--------	-------

RATĂ DE DISPERSIE (ACOPERIRE)

9 - 11 m²/L conform ISO 6504/1 per strat aplicat pe suprafețe pregătite în mod corespunzător.

CONȚINUT COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile maxime permise de către UE în ceea ce privește limita COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/g "Grunduri", Tip WB): 30 g/L. Acest produs conține maxim <15 g/L VOCs (gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de grăsime sau praf și șlefuite. Pentru suprafețele noi din lemn, este necesar să răzuți nodurile și apoi aplicați substanța conservantă pentru lemn Diaxyl pe bază de apă. Pentru a umple orice crăpături sau orificii utilizați Chit Acrilic.



APLICARE

Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul sau pensula, diluând până la 5-10% cu apă sau cu pistolul de vopsit, diluând până la 10-15% cu apă. Pentru aplicarea straturilor finale închise, aplicați un strat de Velatura Eco așa cum este sau ușor colorat conform nuanței stratului final, utilizând Sistemul de Nuanțare Vitex Colorfull. Nu aplicați la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau la o umiditate relativă de peste 80%. Se usucă după 30-60 de minute și suprafața poate fi revopsită peste 6-8 ore. Atunci când stratul este uscat în profunzime, utilizați o hârtie abrazivă corespunzătoare pentru a produce o suprafață netedă, elimina praful și aplicați oricare vopsea email Vitex pe bază de apă sau solvent. Timpul de uscare depinde de condițiile meteo (umiditate și temperatură). După aplicarea vopselei, închideți etanș găleata și depozitați-o la temperaturi cuprinse între 5°C și 35° pentru o viitoare utilizare. Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și dacă este necesar apă cu săpun sau detergent. Nu eliminați deșeurile lichide în sol deoarece acestea ajung în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manevră specială pentru eliminarea în condiții de siguranță. Consultați autoritatea locală cu privire la eliminare și colectare.

Velatura Eco

Substrat ecologic pe bază de apă
pentru emailuri



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Densitate	1,38 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

NOTĂ

Minimizați irosirea vopselei, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie. Recuperați vopseaua nefolosită pentru o viitoare utilizare. Reutilizarea vopselei poate minimiza în mod eficient impactul ciclurilor de viață ale produselor asupra mediului.

DEPOZITARE

Recipientele trebuie să fie păstrate închise în spații reci, uscate, bine ventilate, protejate împotriva expunerii directe la razele soarelui și la temperaturi cuprinse între 5°C - 38°C.

RECOMANDARE PENTRU SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni – măsuri de precauție, vezi Fișa Tehnică de Securitate.

Pentru mai multe informații cu privire la motivele pentru care acest produs a câștigat Floarea, vizitați website-ul: <http://www.ecolabel.eu>

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro