

Vopsea decorativă pe bază de dispersie apoasă, ce permite respirația suprafețelor, utilizată pentru vopsirea interioară a pereților, tavanelor, rigips, etc.

- Pentru pereți, tavane, rigips
- Permite „respirația” suprafețelor

CULORI

Disponibil în alb.

AMBALARE

Alb	3 L	9 L	15 L
-----	-----	-----	------

ACOPERIRE

8 - 10 m² / L per strat pe suprafețe pregătite în mod corespunzător.

CONȚINUT COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile limită pentru conținutul maxim COV în UE (Directivă 2004/42/CE) pentru acest produs (Categorie A/a "Pereți de interior și Tavane mate (Luciu ≤ 25@60°)", Tip WB): **30 g/L**. Acest produs conține maxim **10 g/L** COV (produs gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de gră-sime, praf, zone exfoliate sau desfăcute. Pentru a umple orice crăpături sau găuri, utilizați Chit Acrilic.

APLICARE

Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați două straturi cu trafaletul sau pensula, diluând cu apă până la 5%. Nu aplicați la temperaturi mai mici de 5°C sau mai mari de 35°C și/sau umiditate relativă de peste 80%. Suprafața se usucă după aproximativ 30-60 de minute și poate fi revopsită după 3-4 de ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteo (umiditate și temperatură). Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare, cu apă și dacă este necesar, cu săpun sau detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	110 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Densitate	1,46 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
Luciu	< 5 unități @ 60° (ISO 2813)

DEPOZITARE

Recipientele trebuie păstrate într-o încăpere răcoroasă, uscată, bine ventilată, protejată împotriva razelor solare directe, la temperaturi cuprinse între 5°C - 38°C.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni – măsuri de precauție, consultați Fișa Tehnică de Securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro